Enfriadora de película descendente

- Enfriamiento de agua hasta 0,5 °C sin riesgo
- Equipo abierto – fácil acceso
- Tamaño 10 – 3000 kW

Agua hasta 0,5 °C

Criterios de aplicación

¿Necesita enfriar alimentos hasta cerca de su punto de congelación?
¿Y tiene que ocurrir con rapidez y sin riesgo de daños por congelación?

- Entonces debe de utilizar agua helada a 0,5 °C, para que los productos no puedan congelarse.
- Para esta labor se adapta muy bien nuestra enfriadora BUCO de película descendente, capaz de enfriar agua a 0,5 °C sin el peligro de que el equipo sufra por la eventual formación de hielo en su superficie.

¿Su proceso requiere elevados niveles de higiene y exige acceso al interior de la enfriadora en todo momento sin perdidas de tiempo para desmontaje de partes, sin juntas y en si es conveniente empleando fluidos secundarios como por ejemplo el agua glicolada?

- Pues para cumplir con estas exigencias recomendamos nuestro equipo BUCUdelot, enfriadora de película descendente diseñada y fabricada cumpliendo las normativas de la industria alimentaría.

¿Desea reducir al mínimo el contenido de refrigerante en su instalación frigorífica?

- También para este caso nuestro sistema BUCOdelot en funcionamiento directo representa la mejor solución debido a su mínimo contenido de refrigerante.

¿Necesita enfriar productos con alto contenido de suciedad o partículas sólidas? (por ejemplo en la recuperación de calor mediante bombas de calor).

- Para esta aplicación son muy indicados los equipos BUCOdelot, por su construcción abierta, de fácil seguimiento y limpieza.

¿Tiene que enfriar líquidos corrosivos o bioactivos, por ejemplo agua de mar?)

- Nuestros clientes emplean para estos trabajos los sistemas de placas BUCO fabricados con materiales resistentes a los líquidos a enfriar.

HEAT TRANSFER TECHNOLOGY AG
Fuellerichstrasse 34, 3073 Guemligen, Suiza
Teléfono: +41 (0) 3131024 - 01 sales@htt-ag.com
Fax: +41 (0) 3131024 - 15 www.htt-ag.com